

BOIAS CLASSE II

Boia salva-vidas circular rígida para embarcações de mar aberto que operem exclusivamente sob jurisdição nacional. Para navegações costeiras, mar aberto, águas brasileiras.



BOIA 50 CM

- Carga de ruptura mínima da corda: 500Kg.
- Confeccionada em polietileno fundido com proteção UV e preenchimento interno de poliuretano expandido.
- Material imputrescível, resiste a fungos, água do mar, água doce, petróleo e seus derivados.
- Fita refletiva SOLAS.
- Cabo de polietileno de 10mm.



BOIA 60 CM

- Carga de ruptura mínima da corda: 500Kg.
- Confeccionada em polietileno fundido com proteção UV e preenchimento interno de poliuretano expandido.
- Material imputrescível, resiste a fungos, água do mar, água doce, petróleo e seus derivados.
- Fita refletiva SOLAS.
- Cabo de polietileno de 10mm.



**HOMOLOGADO PELA
MARINHA DO BRASIL**

Desenvolvido e fabricado de acordo com a NORMAM 05/DPC

DIÂMETRO EXTERNO: 50 CM

DIÂMETRO INTERNO: 20 CM

PESO: 1,7KG



**HOMOLOGADO PELA
MARINHA DO BRASIL**

Desenvolvido e fabricado de acordo com a NORMAM 05/DPC

DIÂMETRO EXTERNO: 60 CM

DIÂMETRO INTERNO: 32 CM

PESO: 1,7KG